

Грунтовка по старой краске NEOMID



НАЗНАЧЕНИЕ

Применяется при ремонтных и реставрационных работах для обработки слабовпитывающих, невпитывающих и ранее окрашенных поверхностей перед последующей окраской, шпатлеванием, оклейкой обоев, укладкой плитки и другими работами. Для внутренних работ.

СВОЙСТВА:

- образует на поверхности старого покрытия слой, улучшающий адгезию наносимых шпатлевок и красок;
- облегчает нанесение вододисперсионных красок по ранее окрашенным поверхностям;
- не требует предварительного шлифования поверхности;
- образует ровную матовую полупрозрачную поверхность молочного цвета после высыхания;
- сокращает расход краски.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунтовка по старой краске применяется для обработки слабовпитывающих, невпитывающих и ранее окрашенных поверхностей: штукатурки, бетона, камня, кирпича, керамической плитки и т.п.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Работы следует проводить при температуре не ниже + 5°C.

СОСТАВ

Акрилатная дисперсия, полимерное связующее, наполнитель, пигмент, функциональные добавки, вода.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	внутри
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	готовый раствор
t НАНЕСЕНИЯ	t > +5°C
РАСХОД НА 1 СЛОЙ	100-200 г/м²
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	1-2
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	1 слой – 1 ч, полное высыхание – 24 ч
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	вода
t ХРАНЕНИЯ	+5°C < t < +30°C
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев

СГР № RU.78.01.06.008.E.000461.04.13 от 05.04.2013

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	192	80
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	48	
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	4	
ЕМКОСТЬ	2.5 кг	5 кг