

Гидроизоляция с армирующими фиброволокнами для влажных и мокрых помещений NEOMID



внутри/
снаружи



защита от
растрескивания



влагостойкость



эластичность



паро- и газо-
проницаемость



без резкого
запаха

НАЗНАЧЕНИЕ

Гидроизоляционная мастика – готовый к применению состав, предназначенный для герметизации стен и полов в санузлах, прачечных и других помещениях, подвергающихся периодическому увлажнению, а также для гидроизоляции потолков с целью защиты от подтеков и затопления с верхних этажей здания.

СВОЙСТВА:

- обладает высокой адгезией к минеральным основаниям (бетону, штукатурке, кирпичу, и т.д.), металлам, дереву, гипсокартону и пластику;
- образует промежуточный слой, препятствующий проникновению воды;
- перекрывает образующиеся при усадке стен трещины до 2-х мм;
- не содержит растворителей, без запаха.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Рекомендуется перед производством облицовочных работ, а также для заполнения стыковых зазоров (мест выхода водопроводных труб, строительных конструкций, швов, стыков и примыканий), бетонных и железобетонных поверхностей, штукатурки, кирпичной кладки, гипсокартона, гипсовой штукатурки и других минеральных поверхностей.

ВНИМАНИЕ! Гидроизоляционная мастика не предназначена для объектов, постоянно подвергающихся воздействию значительных динамических нагрузок и повышенного давления воды (бассейнов, колодцев, специальных резервуаров и т.п.).

СОСТАВ

Полимерная дисперсия, наполнитель, функциональные добавки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	внутри/снаружи
РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ	кисть, валик, шпатель
РАЗБАВЛЕНИЕ (РАЗВЕДЕНИЕ)	готовый состав
t НАНЕСЕНИЯ	+10°C < t < +35°C
РАСХОД НА 1 СЛОЙ	120-400 г/м²
КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ	2-3
ТОЛЩИНА СЛОЯ	0,5-1 мм, общая толщина слоя для пола – 1,0-1,5 мм, для стен – 0,8-1,0 мм
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	промежуточная сушка – 2-4 ч, полное высыхание – 2 суток
ДОПУСТИМАЯ ДЕФОРМАТИВНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ	15%
ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ	вода
ЦВЕТ	зеленый
t ХРАНЕНИЯ	+10°C < t < +35°C
СРОК ГОДНОСТИ	12 месяцев

СГР № RU .77.01.34.008.E.002178.10.15 от 06.10.2015

ОБЩЕЕ КОЛ-ВО ШТ. НА ПАЛLETTE	384	144	80	44
КОЛ-ВО УПАКОВОК НА ПАЛLETTE	32	36		
КОЛ-ВО ШТУК В УПАКОВКЕ	12	4		
ЕМКОСТЬ	 1.3 кг	 3 кг	 6 кг	 12 кг