Защита торцов
NEOMID TOR PLUS

ТИП
Грунт для защиты торцов древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначен для защиты торцов обработанных и необработанных лесоматериалов (бревен, бруса, обрезной доски и других крупногабаритных пиломатериалов) различных пород от растрескивания в результате усушечных деформаций и загнивания.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для торцевой обработки древесины при естественной сушке, хранении и транспортировке, а также для защиты поверхности в готовых конструкциях, например жилые дома: беседки, веранды, бани и др.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ЦВЕТ
Бесцветный.

БЛЕСК
Не определяется.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ
250-350 г/м², без учёта потерь. Расход зависит от свойств обрабатываемой поверхности и от качества обработки торцов (пиленый, струганый, шлифованный). Указанный расход обеспечивает защиту необработанного (пиленого) торца, расход для обработанных (струганых, шлифованных) торцов снижается на 15-20%.

ФАСОВКА
2,5 кг, 5 кг, 10 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ
Вода

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ
Кисть, валик и распыление

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%
Время промежуточной сушки между слоями – 1-2 часа, полное высыхание - 24 часа.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург,
Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5,
стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Температура обрабатываемой поверхности и окружающей среды должна быть не ниже +10°С, на промерзшую древесину не наносить. Не рекомендуется проводить окрашивание при температуре воздуха выше +35°С, при сильном ветре и на поверхности под воздействием прямых солнечных лучей

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Новая необработанная поверхность

Обработку древесины, составами, не образующими пленочное покрытие, осуществлять перед нанесением грунта для защиты торцов древесины. Поверхность очистить от загрязнений и старых лакокрасочных покрытий. Допускается обработка древесины с любой влажностью.

ОКРАСКА

Грунт готов к применению. Его необходимо перемешать перед началом работ и периодически перемешивать в ходе окраски. Наносить валиком, кистью или распылением. Грунт для защиты торцов древесины наносится в 2 слоя, с промежуточной сушкой минимум 1-2 часа. Время высыхания зависит от температуры и влажности обрабатываемой поверхности и окружающей среды. Обработанные поверхности на период высыхания грунта следует защитить от воздействия атмосферных осадков.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Необходимо постоянно следить за состоянием окрашенной поверхности и, при необходимости, своевременно проводить ремонтную окраску. Рекомендуемый срок повторной обработки (в зависимости от условий эксплуатации): через 1-2 года при нанесении в 2 слоя; через 4-5 лет при нанесении в 3 слоя.

Поверхности, обработанные грунтом для защиты торцов древесины, могут быть покрыты финишными водно-дисперсионными лакокрасочными материалами либо материалами на алкидной основе. Лакокрасочные материалы на алкидной основе рекомендуется сначала опробовать на незаметном участке. Срок службы при нанесении финишного декоративного покрытия ограничивается сроком службы последнего.

ВАЖНО: Не использовать в качестве финишного покрытия составы на масляной основе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе с грунтом для защиты торцов использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, защитную одежду. В случае попадания состава на кожу и слизистые оболочки, смыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +35°С. Предохранять от замерзания и перегревания. Состав пожаровзрывобезопасен.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.
При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru