Краска для мебели **NEOMID**

ТИП

Высокоукрывистая прочная краска для внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски предметов мебели в интерьере и внутренней отделки: новые и ранее окрашенные и лакированные деревянные поверхности, ЛДСП, ДСП, МДФ. Может использоваться для минеральных поверхностей.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для первичной и ремонтной окраски мебели, элементов интерьера, стеновых панелей, межкомнатных дверей и других поверхностей внутри помещения. Не походит для окраски пола, кухонных столешниц, плитки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

внутри

водная основа

кисть

валик

краскопульт

ЦВЕТ

Готовые цвета.

БЛЕСК

Бархатисто-матовый.

РАСХОД НА 1 СЛОЙ

8-12 м²/кг в зависимости от цвета и впитывающей способности окрашиваемой поверхности.

ФАСОВКА

0,75 кг

РАЗБАВИТЕЛЬ

Вода.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

Кисть, валик, распыление.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА +20°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 50%

На отлип - 1 час. Следующий слой рекомендуется наносить не ранее чем через 2-3 часа. При низких температурах время высыхание увеличится. Максимальной прочности покрытие приобретает через 14 дней после окрашивания. Не рекомендуется мыть поверхность в этот период.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ

Работы проводить при температуре воздуха и обрабатываемой поверхности от +10 до +35°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

Сухую поверхность очистить от грязи и пыли. Старые непрочные и потрескавшиеся покрытия полностью удалить. Глянцевые поверхности рекомендуется зашкурить для улучшения адгезии. Ранее окрашенные поверхности заматовать шлифовальной бумагой от Р400 до Р1000 и обезжирить.

ОКРАСКА

Перед использованием краску тщательно перемешайте. Наносите в 2 слоя кистью, валиком или распылителем.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Инструменты после окончания работ промыть теплой водой с мылом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Необходимо постоянно следить за состоянием окрашенной поверхности и, при необходимости, своевременно проводить ремонтную окраску.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течении нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Пожаровзрывобезопасна, нетоксична.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировать и хранить в герметичной оригинальной таре при температуре +5 до +30°С, отдельно от пищевых продуктов, в прохладном, недоступном для детей и животных месте. Допускается до 5 циклов замораживания - оттаивания до температуры -20°С.
Срок годности: 24 месяца со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

При работе с товаром, помимо листа технической информации, следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за несоблюдение условий хранения и перевозки, инструкции по применению при работе с товаром, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных данным листом технической информации.
При возникновении любых вопросов относительно применения товара следует проконсультироваться с производителем.

Главный офис: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр-кт, дом №15, корпус 5, стр. 1, помещ. 153-Н, оф. 914

Отдел продаж: тел./факс: +7 (812) 458 59 90
По вопросам качества продукции обращаться:
e-mail: info@neomid.ru, www.neomid.ru